



TRACTOR MULTIFUNCIONAL de  
putere: 28 C.P. , 4x4, cu Cadru / Cabina  
Brandul KIOTI : „ CK 2810 M/HST”

Pag. 1/3  
Ediția  
01. 2017.



## FIȘA TEHNICĂ TRACTOR NOU, 4X4 de 28CP, Model: **Kioti CK2810**

### UTILIZARE :

Tractorul compact KIOTI, ”CK2810” este un tractor mic multifunctional / universal, destinat efectuării lucrărilor agricole în agregat cu echipamente și mașini purtate semipuritate sau tractate, acționate de la prizele de putere, precum și pentru transporturi rutiere, pe câmp în serele legumicole sau în solarii, sau pentru municipalități la lucrări stradale, în parcuri, pe alei, etc.. Este produs în Coreea de Sud, de către fabrica: ”DAEDONG INDUSTRIAL CO. LTD” și are Certificatul de omologare C.E. nr: e13\*2003/37\*0238\*00. Tractorului i se poate atășa în față un încărcător frontal Kioti model **KL2510** cu cupa de lățime 130 cm, sau în spatele tractorului i se poate atășa un excavator tot marca Kioti, model: KB2465, ce este dotat cu o cupă de escavare cu dinți amovibili de lățime std. 41 cm, sau un alt excavator Italian universal, marca Del Morino sau S&C..

### DESCRIERE. :

Tractorul de putere 28 CP, „**CK 2810M/H**” este un tractor de putere mica-mijlocie, pe roți pneumatice, cu dubla tracțiune (4WD) cu transmisie mecanică (M), sau hidrostatică (H/ HST).

Tractorul este echipat cu un motor ecologic, Tier 3 / Stage IIIA / Euro 3, de producție DAEDONG, Coreea de Sud, model : 3A193LWB, Diesel, vertical, cu 3 cilindri în linie, în patru timpi, răcirea pe apă, de putere: 22kW (28CP) la turația de 2600 rot/min, cu injecție indirectă, pornire electrică și este dotat cu un mecanism hidraulic de suspendare spate în trei puncte, Cat. 1.

Tractorul „CK2810M/HST” este echipat cu cadru de rasturnare (ROPS) și cu scaun ergonomic dotat cu centura de siguranță pentru operator. Optional, tractorul se poate echipa la cerere și cu cabina „Deluxe”, dotată cu încălzitor pe timp de iarnă cu 2 trepte de funcționare, etc.






TRACTOR MULTIFUNCTIONAL de  
putere: **28 C.P.**, 4x4, cu Cadru / Cabina  
Brandul **KIOTI** : „CK 2810 M/HST”

Pag. 2/3  
Ediția  
01. 2017.

## CARACTERISTICI TEHNICE PRINCIPALE

### TRACTOR KIOTI TIP: CK 2810 M/HST fara cabina cu cadru ROPS

GRUPA	PARAMETRII CONSTRUCTIVI	U.M	VALORI ȘI CARACTERISTICI	
0	1	2	3	
<b>MOTOR</b>	Marca		<b>DAEDONG - Coreea de Sud</b>	
	Modelul		<b>3A193LWH</b>	
	Tipul		DIESEL, vertical, cu 3 cilindri in linie, 4 timpi cu injecție indirecta, racire cu apa	
	<b>Puterea nominală</b>	Kw/ CP	<b>22 / 28</b>	
	Priza de putere / PTO	Kw/ CP	<b>16.2 / 24.2</b>	
	Cilindreea	cm <sup>3</sup>	<b>1393</b>	
	Turația nominală	rot / min	<b>2600</b>	
<b>CAPACITATE</b>	Rezervor combustibil	litri	<b>25</b>	
	Carterul motorului	litri	<b>5.8</b>	
	Lichidul de racire	litri	<b>7.4</b>	
	Carcasa transmisie	litri	<b>30</b>	
	Carcasa punte fata	litri	<b>4.5</b>	
<b>AMBREIAJ</b>	TIP		monodisc uscat, normal cuplat	
<b>TRANSMISIE MECANICA / sau Hidrostatica H/HST</b>	TIP : Viteze deplasare - Fata - Spate Diferential blocare	km / h km / h	Manual: Viteze : <b>6 Fata / 2 Spate</b> Hidrostatic HST : <b>2 trepte</b> : usor / tare 1.10 – 17.0 1.36 – 6.30(M) / 10.48(H) Spate, Standard	
<b>PRIZA DE PUTERE ( P.T.O )</b>	TIP		Independenta / live	
	Turatie PTO spate	rpm	<b>540</b>	
	Turatie PTO mijloc	rpm	<b>2000</b> la 2500 rpm motor Standard la varianta HST= Hidrostatica	
<b>SISTEM CUPLARE IN 3 PUNCTE</b>	TIP : ridicator hidraulic Capacitate ridicare max. In nuca tiranti / la 24”/61 cm de nuca tirantilor Inferiori.	kg	<b>Categoria I , ISO</b> - cu control de POZITIE - max. <b>739 kg</b> , in nuca tirantiinferiori - max. <b>546 kg</b> , la distanta de 61cm;	
<b>SIST. HIDRAULIC</b>	Capacitate pompa (debit)	pompa hidr. in tandem	l / min	Debit hidrulic total: 43 l / min - 26 l/min debit hidrulic extern ; si - 17 l/min servodirectie volan ;
		Princip. + servo hidrostatica		
<b>Servodirectie</b>	volan	hidrostatica		actionata hidraulic ( Power Steering )
<b>Joy – stick &amp; Escavator</b>	Dotare STD levier joystick Cupa escavare latime=41 cm	Optiuni :		Incarcator frontal Kioti, Model: <b>KL2510</b> Si/sau: Escavator spate, Model: <b>KB2465</b>
<b>FRANE</b>	( <b>actionare hidraulica</b> )			Tip : <b>disc umed</b> in baie de ulei

			<b>TRACTOR MULTIFUNCTIONAL de putere: 28 C.P. , 4x4, cu Cadru / Cabina Brandul KIOTI : „ CK 2810 M/HST”</b>	Pag. 3/3 Ediția 01. 2017.
---	---	---	---	---------------------------------

<b>ANVELOPE AGRICOLE</b>	Dotare Standard Tractor		Fata / Spate	<b>Fata: 7 – 12” / 6 PR Spate: 11.2 – 16” / 6 PR</b>
<b>Alte Anvelope Cu (w)/fara(w/o) janta=rim inclusa</b>	<b>Gazon/Turf/Iarba (+650eur) (latime tractor =132cm) w rim Industriale Radial;( +950euro) (latime tractor =126cm)w/o rim</b>		Fata / Spate	<b>23x8.50 - 12”/ 33x12.50 - 15” - Kenda Fata: 220/55R12- Galaxi Garden Pro82A8 Spate:280/70R16-Galaxi Gard Pro112A8TL</b>
<b>DIMENSIUNI</b>	Lungime (cu ridicator hidr. )		mm	<b>2790</b>
	Latimea (ecartament minim)		mm	<b>1250 (125cm)</b>
	Inaltime totala cu ROPS/Cab		mm	<b>2335/ 2318</b>
	Ampatament		mm	<b>1520</b>
	Garda la sol		mm	<b>340</b>
	Raza intoarcere – cu frane		mm	<b>2300</b>
	Ecartament reglabil fata		mm	<b>938 - 970</b>
<b>GREUTATE TRACTOR</b>	cu ROPS (cu cadru)	Minim	mm	<b>890</b>
		Maxim	mm	<b>952</b>
<b>GREUTATE TRACTOR</b>	cu ROPS (cu cadru)	<b>fara contra greutati fata</b>		<b>kg 996 (M) / 1025 ( HST ) Cu Cabina : 1280 M/HST.</b>

