	Tractor Kioti „<u>PREMIUM</u>” Agricol de <u>38C.P.</u> <u>Euro 3</u>, 4x4, cu cadru ROPS sau Cabina Brandul KIOTI, model : ” <u>CK4010 M/H</u> ”	Pag. 1/3 Ediția 01.2017
---	---	--	--	----------------------------------



Am doar 1 buc. Tractor CK4010M de 38CP in stoc la Craiova cu pret pe Afir: 13500 euro + TVA.

F I Ș A T E H N I C Ă Kioti, Model: “PREMIUM” CK4010M/H de 38C.P. - Euro 3.

UTILIZARE :





Tractorul compact KIOTI „PREMIUM SOLAR”, ”CK4010N/H”- este un tractor agricol, destinat in special efectuării lucrărilor agricole în Solarii si Sere, in gradini de zarzavaturi dar si incamp, lucrând in agregat cu echipamente și mașini purtate, semipuritate sau tractate, acționate de la priza de putere spate, precum și pentru transporturi rutiere. Este produs in Coreea de Sud, de catre fabrica: „DAEDONG INDUSTRIAL CO. LTD”, si are Certificatul de omologare de tip in C.E. Tractorului Kioti „Premium Solar”de 38CP, i se poate atasa in fata un incarcator frontal Kioti model KL4010 cu cupa de 168cm, sau in spatele tractorului i se poate atasa un escavator tot marca Kioti, model: KB2475 cu cupa de 41/45cm, sau un alt model de escavator universal, ca de exemplu cel italian, model „S&C”/30-17.

DESCRIERE:





Tractorul de 38CP, Model: „CK4010 M/H”- este un tractor de putere mijlocie-mica, pe roți pneumatice, cu dubla tracțiune (4x4 / 4WD) cu transmisie mecanica (M), sau hidrostatica (H/HST).

Tractorul este echipat cu un motor ecologic, Tier 3/ Stage IIIA / Euro 3, de productie DAEDONG, Coreea de Sud, model: 3B183LWM-E1, Diesel , vertical , cu 3 cilindri in linie , în patru timpi, racire pe apa, de putere: 28,3kW (38C.P.) la turația de 2600 rot/min, cilindreea: 1826cm3, cu injectie indirecta, pornire electrică si este dotat cu un mecanism hidraulic Std. de suspendare spate în trei puncte, Categ. 1. (bolt de 22mm diametru).

Nivelul de vibratii al tractorului Kioti, model: ”CK4010M/H” este foarte redus datorita motorului verde, ecologic foarte performant, iar nivelul de zgomot de asemenea redus la numai 87dB, conform cerinte EU (Directiva 2003/37/EC). Tractorul Kioti, model: „CK4010M/H” este echipat cu cadru de rasturnare (ROPS) si cu scaun ergonomic dotat cu centura de siguranta pentru operator. Este de asemenea disponibila din Coreea de Sud de la fabrica constructoare: „DAEDONG Industrial Co. Ltd” si o Cabina Deluxe cu Aer Conditionat dar si cu incalzire pe timp friguros, bara de remorcare reglabila pe inaltime spate tractor, contragreutati fata/spate, parasolar, tiranti fata, etc.

	  	Tractor Kioti „PREMIUM” Agricol de <u>38C.P.</u> Euro 3, 4x4, cu cadru ROPS sau Cabina Brandul KIOTI, model :” <u>CK4010 M/H</u>”	Pag. 2/3 Ediția 01.2017
---	---	--	----------------------------------

CARACTERISTICI TEHNICE PRINCIPALE				
TRACTOR KIOTI TIP: „<u>CK4010 M/H</u>” cu cadru ROPS sau Cabina				
GRUPA	PARAMETRII CONSTRUCTIVI		U.M	VALORI ȘI CARACTERISTICI
0	1		2	3
MOTOR	Marca			DAEDONG – Coreea de Sud
	Modelul :			3B183LWM-E1
	Tipul : Tier 3 / Stage IIIA Greutate motor: 210kg		Euro 3.	DIESEL, vertical, cu 3 cilindri in linie, 4 timpi cu injecție indirecta, racire cu apa
	Puterea nominală motor		Kw/ CP	28,3 Kw / <u>38 C.P.</u>
	Putere Priza putere sp. PTO		Kw/ CP	26,1/35,5CP (M) si 25/34CP (H/HST)
	Cilindreea		cm ³	1826
	Alezaj & Cursa		mm	87 x 102,4
	Turația nominală		rot / min	2600
Ordinea injecției			1-2-3	
CAPACITATE	Rezervor combustibil		litri	34
	Carterul motorului		litri	5,5
	Lichidul de racire		litri	10,3
	Carcasa transmisie		litri	20
	Carcasa punte fata		litri	5
AMBREIAJ	TIP; Manual (M) / HST (H)			Dublu disc pt. transmisia Mecanica / M Simplu disc pt. transmisia Hidrostatica/H
TRANSMISIE Mecanica Sau Hidrostatica	Viteze de deplasare: Fata/ Spate Diferential blocare		km / h	- Transmisie Mecanica Manuala / M ; In: 9 trepte Fata / 3 trepte Spate - Transmisie Hidrostatica / H in 3 trepte (Low / Middle / High) Transm. Mec.: 1,52 – 25.56 / 1,90 – 16,39 ; Transm. Hidrostatica: 0 - 25.00 / 0 - 25.48 Spate, Standard
PRIZA DE PUTERE (P.T.O.)	TIP: cu ambreiaj , multidisc			Independenta/live ; actionata hidraulic
	Turatie PTO spate SAE 1-3/8”- 6		rpm	540 la turatia motor: 2520 750 /540E la turatia motor: 1800
	Turatie PTO mijloc – doar la varianta H = Hidrostatica		rpm	2000 rot/min doar pt. model CK4010H
SISTEM CUPLARE IN 3 PUNCTE	TIP : ridicator hidraulic Capacitate ridicare max.		kgf	Categoria I , (bolt de 22cm diam) - cu control de POZITIE - 1030 - in nuca tirantilor inferiori (under lower link) - 740 - la 24”/61 cm de nuca tir. infer.
SIST. HIDRAULIC	Capacitate pompa (debit)	2 pompe hidraul. in tandem: 44,4	l / min	27,04 – pompa principala ; 17,36 – pompa de servodirectie
		Nr. de prize hidraulice spate	buc	4 (patru) prize hidraulice spate cu dublu circuit
Servodirectie	volan	Act. hidrostatica		Hydrostatic Power Steering

		 	Tractor Kioti „PREMIUM” Agricol de 38C.P. Euro 3, 4x4, cu cadru ROPS sau Cabina Brandul KIOTI, model :” <u>CK4010 M/H</u>”	Pag. 3/3 Ediția 01.2017
---	---	--	---	----------------------------------

FRANE	Wet disc type/Hydr. action		Tip : disc umed in baie de ulei
ANVELOPE AGRICOLE	FATA (Agricole Diagonale) SPATE(Agricole Diagonale)		<u>7 – 16” / 6 PR</u> STANDARD <u>11.2 – 24” / 6 PR</u> STANDARD
Anvel. TURF sau Industriale	Anvelope Radiale Optionale Fata / Spate :		Turf/Iarba: 28 x 8.5-15” / 41x 14-20” Industriale: 27 x 8.5-15” / 15-19.5”
Joy – stick Retroexcavator	<u>Standard din fabrica pentru tractorul Kioti Model CK4010 M/H</u> OPTIUNE :		* Incarcator Frontal Kioti, Model: KL4010 cu cupa de latime 168cm, ce ridica 764 kg la o inaltime de 2,5metri; ** Escavator spate tractor Kioti, Model: Kioti KB2475 cupa de 41cm
DIMENSIUNI EXTERIOARE Kioti CK4010	Lungime (cu ridicator hidr.)	mm	3010 (3427)
	Latimea Std.	mm	1400 (1353-1595)
	Inaltime totala cu ROPS	mm	2430
	Ampatament	mm	1672
	Garda la sol	mm	340
	Raza intoarcere – cu frane	m	2,40
	Ecart. regl. fata cu anv. Std	mm	1132 (1126 - 1248)
GREUTATE TRACTOR	cu ROPS (cu cadru)	fara contra greutati fata	kg 1215 (M) / 1240 (H) Contragreutati fata: 6buc x 26kg= 156kg (costa 350 euro)
Capacitate	de	remorcare	kg 3000 – la spate tractor Kioti , pentru tractare remorci agricole ;
OPTIUNE : Din Olanda	Kit 2 tiranti Zuidberg	Fata + Priza put PTO:1000rot/min	Si Incarcator frontal „Stall”- Germania cu diverse cupe si furci de lucru !

