



## FIȘA TEHNICĂ

### UTILIZARE :

Tractorul KIOTI, model CS2610, cu cadru ROPS sau cu CABINA Deluxe, este un tractor mic universal, destinat în special tunderii gazonului, dar și efectuării lucrărilor agricole în sere și solarii, în agregat cu echipamente și mașini purtate, semipurțate sau tractate, acționate de la prizele de putere spate și mijloc ale tractorului. Este produs în Coreea de Sud, de către fabrica: „DAEDONG INDUSTRIAL CO. LTD” și are Certificat de omologare de Tip în C.E. Tractorului i se poate atăsa în față un încărcător frontal Kioti model **KL115** cu cupa de latime =120 cm, la mijloc o cositoare de tuns iarba, model: SM2410 de latime =150 cm, dotată cu 3 lame de tăiere și evacuare laterală a ierbii cosite. În spatele tractorului i se poate atăsa rigid și un escavator tot marca Kioti, model: **SB2410**, ce este dotat cu o cupa de latime 42 cm, cu adâncimea de ecavare la 1,95 metri adâncime.

### DESCRIERE. :

Tractorul de 26 CP, model „**CS2610**” este un tractor de putere mică, pe roți pneumatice, cu dubla tracțiune (4WD) și numai cu transmisie hidrostatică / automată (H/ HST).

Tractorul este echipat cu un motor Diesel ecologic, Tier 3 / Stage IIIA, fabricat în Japonia marca: „Shibaura”, este vertical, cu 3 cilindri în linie, în patru timpi și răcire pe apă, cu injecție indirectă, pornire electrică și este dotat cu un mecanism de suspendare spate în trei puncte, Cat 1, acționat hidraulic. Tractorul este echipat fie cu cadru de rasturnare (ROPS) și cu scaun ergonomic dotat cu centura de siguranță pentru operator, fie se poate echipa și cu cabina „Deluxe”, dotată cu încălzitor pe timp de iarnă în 2 trepte de funcționare, etc.






TRACTOR PT. GAZON DE 26 C.P.  
4x4, Kioti „CS 2610 ROPS/CABINA”

Pag. 2/3.  
Ediția  
2017.

## CARACTERISTICI TEHNICE PRINCIPALE

TRACTOR PT. GAZON brandul KIOTI, Model: **CS 2610 ROPS / CABINA**

GRUPA	PARAMETRII CONSTRUCTIVI	U.M	VALORI ȘI CARACTERISTICI
0	1	2	3
<b>MOTOR</b>	Marca Shibaura, Japonia		<b>Model: S773L- EU ; Japonia</b>
	Model: S773L - EU		DIESEL, vertical, cu 3 cilindri in linie, 4 timpi cu injecție indirecta, racire cu apa in radiator presurizat
	<b>Puterea nominală</b>	<b>Kw/ CP</b>	<b>19,4 / 26</b>
	Priza de putere / PTO	<b>CP</b>	<b>19,3</b>
	Cilindreea	cm <sup>3</sup>	<b>1131</b>
	Turația nominală	rot / min	<b>3000</b>
<b>CAPACITATE</b>	Rezervor combustibil	litri	<b>27</b>
	Carterul motorului	litri	
	Lichidul de racire	litri	
	Carcasa transmisie	litri	
	Carcasa punte fata	litri	
<b>AMBREIAJ</b>	TIP: Dry Type single stage		Monodisc, uscat, normal cuplat
<b>TRANSMISIE HIDROSTATICA ( Automata)</b>	TIP H / HST Automata		<b>In 2 trepte : usor si greu</b> HI - LO ( High - Low )
	Viteze deplasare - Fata	km / h	0 – 16,60
	- Spate	km / h	0 – 16,60
Diferential blocare			Spate, Standard
<b>PRIZA DE PUTERE ( P.T.O )</b>	TIP		Independenta / live
	Turatie PTO spate	rpm	<b>540</b>
	Turatie PTO mijloc	rpm	<b>2200</b>
<b>SISTEM CUPLARE IN 3 PUNCTE</b>	TIP : ridicator hidraulic  Capacitate ridicare in nuca / la 24” / 61 cm de nuca tirantului inferior	kg	<b>Categoria I , ISO bolt de 22mm diametru</b> P - cu control de pozitie max. <b>550kg in nuca tiranti inferiori</b> <b>318kg la 61cm/24” de tiranti</b>
<b>SIST. HIDRAULIC</b>	Capacitate	Pompa princ.	l / min
	Pompa in tandem	+ p. servodir.	
			<b>Total debit maxim: 21,2 l/min</b>
<b>Prize hidraulice</b>	Hidraulic double acting Valve	Buc	Debit Hidraulic Extern: 14,2 litri/min;
<b>Servodirectie volan</b>	hidrostatica		2 buc. – cu actiune dubla actionata hidraulic de la pompa Hidraulic Power Steering
<b>Joy stick</b>	Dotare Standard Cu 10 pozitii	Optiune	Incarcator frontal Kioti, Model: <b>KL115</b> Ridica: 310kg la inaltimea de:180cm;

			<b>TRACTOR PT. GAZON DE 26 C.P. 4x4, Kioti „CS 2610 ROPS/CABINA”</b>	Pag. 3/3. Ediția 2017.
---	---	---	--	------------------------------

<b>FRANE</b>	Wet Disk Brakes			<b>Tip : disc umed in baie ulei (actionare hidraulica)</b>
<b>ANVELOPE AG, Ind. Turf</b>	<b>Agricole /AG Turf / Iarba Industriale</b>		AG	<b>Fata:23x8.50-12” ; Spate:10/75-15.3” Fata:23x8.50-12” ; Spate:10/75- 15.3” F: 18x8.50-8 4Ply ; S: 26x12-12 4 Ply</b>
<b>DIMENSIUNI</b>	Lungime (cu ridicator hidr. )		mm	<b>2523</b>
	Latimea (ecartament minim)		mm	<b>115 AG / 118 Turf</b>
	Inaltime totala cu ROPS		mm	<b>2280</b>
	Ampatament		mm	<b>1400</b>
	Garda la sol		mm	<b>162</b>
	Raza intoarcere – cu frane		m	<b>2,54</b>
	Ecartament fata cu anv. Std		mm	<b>1164</b>
	Ecartament	Spate anv.Std	mm	<b>1270</b>
<b>GREUTATE</b>	Cu cadru	ROPS	kg	<b>660</b>

