	<p>TRACTOR : „<b>FERMIER</b>”, 4x4, cu cadru ROPS sau CABINA DELUXE de putere: <b>60C.P.Turbo EURO 4/ Stage IIIB</b>  <b>KIOTI: „NX6020H &amp;NX6020CH”</b></p>	<p>Pag. 1/3.  Ediția:  <b>01.2017.</b></p>
---	---	---	--



FIȘA TEHNICĂ Tractor Kioti, mod.”**H**”:,„**NX6020H & NX6020CH**” cu motor **Tier 4/Euro 4;**

#### UTILIZARE :


Tractorul agricol multifunctional, noua Serie a anului 2017: ”NX20”, brandul KIOTI, model: **NX6020H** si model: **NX6020CH** este un tractor multifunctional foarte modern, cu **Transmisie Hidrostatica/Automata (H/HST)**, destinat efectuării atat lucrărilor agricole în agregat cu echipamente și mașini purtate, semipuritate sau tractate acționate de la priza de putere spate si mijloc, dar util si municipalitatilor locale, precum și pentru transporturi rutiere. Este produs in Coreea de Sud, de fabrica:„**DAEDONG INDUSTRIAL CO.LTD**”si are Certificatul de omologare in C.E.

#### DESCRIERE :

Tractorul de **60CP, TURBO ”NX6020H/CH“** este un tractor de putere medie, pe roți pneumatice, cu dubla tracțiune (4WD), cu transmisie Hidrostatica/Automata (H/HST) , cu cadru de rasturnare ROPS cu sau fara parasolar, sau cu Cabina Deluxe cu A.C, foarte silentios, sub 80Db, fara vibratii. Tractorul este echipat cu un motor „**Turbo Charged**” verde, ecologic foarte modern, de ultima generatie pe plan mondial, tip ”**CRDI**”=**Common Rail Direct Injection**, adica motor cu pompa de inalta presiune cu rampa comuna si injectie directa, cu norma de poluare:**Stage IIIB/Tier4/Euro 4**, de productie „Daedong Industrial Co. Ltd” din Coreea de Sud, model: 3F183T, **in 3 cilindri în linie** verticali in patru timpi, racire cu apa, cu **cilindreea de 1826 cm3**, cu o putere nominala de: **41 kW (60CP)** la turația nominala de 2600 rot/min, rezervor de motorina de 56 litri, cu pornire electrică. Este dotat cu o cutie de viteza hidrostatica/automata in 3 trepte, iar in spate dotat cu un mecanism de suspendare spate în trei puncte acționat hidraulic Cat.2.

Tractoarele sunt dotate din fabrica constructoare si cu levier joy-stick in dotarea Standard, pentru actionarea incarcatorului frontal Kioti, Model: **KL156** cu cupa de pamant/cereale de latime:170 cm, sau pentru actionarea unei lame/plug de zapada frontal. Spre deosebire de vechea serie „NX10”, la seria: „NX20”avem in Standard 2 buc.proiectoare de lucru ovale in spatele cabinei, scaun operator cu suspensie reglabila, cotiera si locas spate laptop sau pt. manual, manere exterioare de urcat in cabina, functia ”Cruise PTO”, functia:„No Stall Button”(nu se opreste motorul cand avem suprasarcina la lucrul cu incarcatorul frontal sau lama de zapada), Safe Turning Control (diminuarea automata a turatiei motor cu 10%/1700rpm la virajele brusce, periculoase).Claxonul este pus pe mijlocul volanului , bordul Seriei noi „NX20” este in intregime electronic si are in plus Vitezometru, indicator de consum motorina la 100 km si consum instant, functia de consum; ”ECO Guide”,etc.



		<p>TRACTOR : „<b>FERMIER</b>”, 4x4, cu cadru ROPS sau CABINA DELUXE de putere: <b>60C.P.Turbo EURO 4/ Stage IIIB</b>  <b>KIOTI: ”NX6020H &amp;NX6020CH”</b></p>	<p>Pag. 3/3.          Ediția:  <b>01.2017.</b></p>
---	---	---	--

<b>SISTEM CUPLARE IN 3 PUNCTE</b>	TIP ridicator hidraulic Capacitate de ridicare spate Capacitate de ridicare fata ( Optional )		kgf	<b>Categoria I / II , ISO</b> - cu control mixt de pozitie si forta = <b>2000 - in rotulele tirantilor inferioari</b> = <b>1605 - la 61cm / 24” de rotule tiranti</b> Max. 1500 cu dispozitiv de ridicat triunghiular + priza PTO de 1000 rot/min
<b>SISTEM HIDRAULIC</b>	Capacitate Debit Pompe	2 pompe in tandem: pompa pr .+ pompa sevo	l/min	<b>67,60 litri/ minut total debit 2 pompe:</b> - 36,40 litri/min – pompa principala; - 31,20 litri/min – pompa servodirectie
<b>Servodirectie</b>	<b>volan</b>			Standard, actionata/asistata hidraulic
<b>Joy- stick</b>	Dotare STD din fabrica in Cabina DELUXE			Utilizeaza Incarcatorul frontal Kioti : model: <b>KL155, cu cupa latime 1,70 m</b>
<b>FRANE</b>				<b>Discuri multiple umede - in baie ulei</b>
<b>TIPURI DE ANVELOPE: (AG) AGRICOLE sau Industriale</b>	<b>FATA agricole Diagonale</b>			<b>9.5- 18” / 8 PR - STANDARD AG</b>
	<b>SPATE agricole Diagonale</b>			<b>13.6 – 28”/ 8 PR - STANDARD AG</b>
	<b>FATA industriale</b>			<b>10-16.5” sau 30 x 9.50 R15</b>
	<b>SPATE industriale</b>			<b>17.5 - 24’ sau 340 / 80 R24</b>
<b>DIMENSIUNI EXTERIOARE</b>	Lungime (cu ridicator spate)		mm	<b>2440</b>
	Latime (ecartam. min./max)		mm	<b>1560 - 1800</b>
	Inaltime (cu ROPS/Cabina)		mm	<b>2415 / 2440</b>
	Ampatament		mm	<b>1920</b>
	Garda la sol minima		mm	<b>400</b>
	Raza intoarcere – cu frana		m	<b>3,36</b>
	Ecartament reglab. roti fata		mm	<b>1354</b>
<b>GREUTATE TRACTOR</b>	cu ROPS / Cabina	fara greutati fata/spate	kg	<b>1910 / 2063</b> Optional: (8 buc x 20kg contragreutati fata)

**Nota: Se poate monta la acest tractor Kioti si kit de 2 tiranti fata + priza de forta PTO=1000rot/min;  
 : Se poate monta in spate tractor carlig de remorcare cu reglaj pe verticala pt. protap remorci;**

